

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	ALPHA1 25-80 130
Produkta Nr.:	99199596
EAN numurs:	5712608550362
Tehn.:	
Faktiski aprēķinātā plūsma:	0.958 m³/h
Sūkņa rezultējošais sūkņēšanas augstums:	7.268 m
Maks. spiedienaugstums:	80 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi:	CE,VDE
Modelis:	B
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
Sūkņa korpus:	EN 1561 EN-GJL-150
Sūkņa korpus:	ASTM A48M-150B
Darbrats:	Composite
Darbrats:	PES 30% GF + PESU-GF20%
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	130 mm
Šķidrums:	
Sūkņējams šķidrums:	Apkures ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 110 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Minimālā patērējamā jauda - P1:	3 W
Power input P1:	50 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.04 .. 0.44 A
Korpuse klase (IEC 34-5):	X4D
Insulation class (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	NEVIENS
Termiskā aizsardzība:	ELEC
Kontrole:	
Automātiskais nakts režīms:	N
Citi:	
Enerģija (EEI):	0.20
Terminal box position:	plkst. 6
Neto svars:	1.89 kg
Bruto svars:	2.04 kg
Piegādes apjoms:	0.004 m³
Swedish RSK No.:	5758803

